Vehículos Off Road

# AM250 CABINA DOBLE

**Capacidad para la misión. Robustez para el terreno.**

El Agrale Marruá AM250 Cabina Doble fue desarrollado para transportar equipos y personal en operaciones que exigen robustez, capacidad y movilidad en diferentes tipos de terreno.

Con tracción 4x4, construcción resistente y un conjunto mecánico preparado para condiciones severas, ofrece seguridad y confiabilidad para aplicaciones como mantenimiento de redes, minería, reforestación, saneamiento, seguridad pública, combate de incendios y rescate.

# AM250 CABINA DOBLE

| CARROCERÍA | |
|---|---|
| Cabina | Doble (5 lugares) |
| Volquete | Con platón metálico<br>Sin platón (versión cabina-chasis) |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | |
| Tensión | 12 V |
| Batería | 12 V / 95 Ah |
| Alternador | 12 V / 135A |
| **CAJA DE TRANSFERENCIA** | |
| Tipo | Manual / 2 velocidades (con reductora) |
| Relación | 1,77 : 1 / 1,00 : 1 |
| **EJE DE TRACCIÓN** | |
| Delantera | AGRALE 8.9 |
| Relación - Delantero | 4,10:1 |
| Trasero | DANA 70<br>Eje rígido flotante con bloqueo automático del diferencial “Power Lock” |
| Relación - Trasero | 4,10:1 |
| **RUEDAS** | |
| Modelo | 8.00 x 16” |
| **FRENOS** | |
| Freno Servicio Tipo | Frenos de disco en las cuatro ruedas, con asistencia electrónica (ABS/EBD) |
| Accionamiento | Hidráulico servoasistido |
| Freno Estacionamiento Tipo | Pedal con cable |
| **PESOS Y CAPACIDADES** | |
| PBT - Peso Bruto Total | 5.700 Kg |
| Capacidad máxima de tracción (CMT) | 5.700 Kg |
| Peso em ordem de Marcha | 2.985 kg (sin platón)<br>3.155 Kg (con platón) |
| Capacidad de Carga | 2.715 kg (sin platón)<br>2.545 Kg (con platón) |
| Capacidad Máxima de Remolque | 2.000 kg |
| Carga Máxima Eje Delantero | 2.300 kg |
| Carga Máxima Eje Trasero | 3.400 kg |
| **CAPACIDADES DE MOVILIDAD** | |
| Ángulo de Ataque | 58° |
| Ángulo de Salida | 30° |
| Pendiente Máxima | 60% |
| Inclinación Lateral Máxima | 30% |
| Capacidad de Vadeo | 1.000 mm |
| Altura Máxima de Obstáculo | 350 mm |
| **OPCIONALES** | |
| Cabrestante Electrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, GPS, Inclinómetro, Snorkel | |

| MOTOR | |
|---|---|
| Marca/Modelo | Cummins F 3.8 |
| Control de Emisiones | Tratamiento de gases por reducción catalítica selectiva (SCR).<br>EURO VI |
| Cilindros / cilindrada | 4 en línea \| 3.800 cm³ |
| Potencia | 170 cv (125 Kw) / 2.600 rpm |
| Torque | 600 Nm / 1.200 - 1.900 rpm |
| Disponible con motorización Euro 3, Euro 5 o Euro 6, de acuerdo con los requisitos de emisiones aplicables en cada país. Para más información, consulte con el distribuidor más cercano o con la fábrica. | |
| **TRANSMISIÓN** | |
| Marca/Modelo | Alisson LCT 1000 XFE - Automática<br>EATON ESO 6205 - Manual |
| Cantidad de marchas | 6 Adelante \| 1 Reversa - Automático 5 Adelante \| 1 Reversa - Manual |
| **SUSPENSIÓN** | |
| Delantera | Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales |
| Trasera | Eje rígido con muelles semielípticos |
| **DESEMPEÑO TEÓRICO** | |
| Velocidad Máxima | 145 Km/h - Automático<br>134 km/h - Manual |
| **NEUMÁTICOS** | |
| Modelo | 285/75R16 |
| **CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO** | |
| Tanque de combustible (Diesel S50) | 95 L |
| Tanque de urea (Arla 32) | 16 L |
| **DIMENSIONES GENERALES** | |
| Distancia entre Ejes | 3.530 mm |
| Longitud Total del Vehículo | 5.574 mm (Sin Caja de Carga)<br>5.464 mm (Con Caja de Carga) |
| Ancho Máximo del Vehículo (Espejo a Espejo) | 2.530 mm |
| Altura Máxima del Vehículo | 2.030 mm |
| Trocha | Delantera: 1.772 mm<br>Trasera: 1.792 mm |
| Ancho Máximo (Cara Exterior de los Neumáticos) | Eje Delantero: 2.057 mm<br>Eje Trasero: 2.077 mm |
| Ancho Máximo entre Guardabarros | Cabina: 2.070 mm<br>Caja de Carga: 2.160 mm |
| **ÍTEMS DE SERIE** | |
| Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Calefación, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas | |
| **PROTECCIÓN BALÍSTICA** | |
| Configuración blindada opcional, con protección de hasta NIJ Nivel III. | |



Este folleto es meramente informativo del producto. Agrale, o el proponente, podrá ofrecer sus productos con características diferentes de las aquí informadas; para tal fin, prevalecerá como documento definitivo de la oferta la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa oferente. Generado en: 30/09/2026, 08:35 Gerado em: 09/11/2026, 13:40