



Vehículos Off Road

AM250 CABINA DOBLE

EL VERDADERO 4X4.

Desarrollado para enfrentar trabajos pesados como servicios de mantenimiento de redes, minerales, reforestaciones, saneamiento, seguridad pública y combate a incendios, Marruá es muy resistente y garantiza una gran productividad con una excelente economía operacional.



**PIEZAS Y
SERVICIOS**



GARANTÍA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

AM250 CABINA DOBLE



CARROCERÍA	
Cabina	Doble (5 lugares)
Volquete	Con platón metálico sin platón (versión cabina-chasis)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Batería	12 V/ 95 Ah
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Relación	1,77 : 1 / 1,00 : 1
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	AGRALE 8.9
Relación - Delantero	4,10:1
Trasero	DANA 70 - Eje rígido flotante con bloqueo automático del diferencial "Power Lock"
Relación - Trasero	4,10:1
RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16"
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco (delantero / trasero)
Accionamiento	Hidráulico servoasistido con ABS y EBD
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera Pedal con cable
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.700 Kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	5.700 Kg
Peso em ordem de Marcha	2.985 kg (sin platón)
	3.155 Kg (con platón)
Capacidad de Carga	2.715 kg (sin platón)
	2.545 Kg (con platón)
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.400 kg
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, GPS, Inclínómetro, Snorkel	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F 3.8
Control de Emisiones	Tratamiento de gases por reducción catalítica selectiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Cilindros / cilindrada	4 en línea 3.800 cm³
Potencia	170 cv (125 Kw) / 2.600 rpm
Torque	600 Nm / 1.200 - 1.900 rpm
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE - Automática EATON ESO 6205 - Manual
Cantidad de marchas	6 Adelante 1 Reversa - Automático 5 Adelante 1 Reversa - Manual
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con muelles semielípticos
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	145 Km/h - Automático 134 km/h - Manual
NEUMÁTICOS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	95 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
ÍTEMS DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Calefacción, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas	

