Vehículos Off Road

AM200 MICROBÚS

Transporte de personas donde el camino exige más.

El Agrale Marruá AM200 MO fue desarrollado para el transporte de pasajeros en operaciones que exigen robustez, seguridad y capacidad de desplazamiento en diferentes tipos de terreno.

Con tracción 4x4, un conjunto mecánico resistente, amplio recorrido de suspensión y una construcción preparada para condiciones severas de operación, ofrece la movilidad y confiabilidad necesarias para transportar personas de forma segura, incluso en lugares de difícil acceso.

AM200 MICROBÚS

CARROCERÍA	
Cabina	11 Pasajeros (Conductor + 10 Pasajeros)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión	12 V
Batería	12 V / 95 Ah
Alternador	12 V / 135 A
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Modelo	Manual / 2 velocidades (con reductora)
Relación	1,00 : 1 / 1,77 : 1
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	Agrale 8.9
Relación - Delantero	4,10 : 1
Trasero	DANA 70 Eje rígido flotante con bloqueo automático del diferencial “Power Lock”
Relación - Trasero	4,10 : 1
RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16”
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Frenos de disco en las cuatro ruedas, con asistencia electrónica (ABS/EBD)
Accionamiento	Hidráulico servoasistido
Freno Estacionamiento Tipo	Pedal com cabo
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.000 kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	5.700 kg
Peso em ordem de Marcha	3.670 kg
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.400 kg
CAPACIDADES DE MOVILIDAD	
Ángulo de Ataque	55%
Ángulo de Salida	20%
Pendiente Máxima	60%
Inclinación Lateral Máxima	30%
Capacidad de Vadeo	1.000 mm

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F3.8 Euro 6
Cilindros / cilindrada	4 en línea | 3.800 cm³
Potencia	125 kW (170 cv) @ 2.600 rpm
Torque	600 Nm @ 1.200 – 1.900 rpm
Disponible con motorización Euro 3, Euro 5 o Euro 6, de acuerdo con los requisitos de emisiones aplicables en cada país. Para más información, consulte con el distribuidor más cercano o con la fábrica.	
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	Eaton ESO 6205 - Manual Allison LCT1000 XFE - Automática
Cantidad de marchas	5 Frente / 1 Ré - Manual 6 Frente / 1 Ré - Automática
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales (con varilla Panhard) y resortes helicoidales
Trasera	Ballesta semielíptica
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	134 Km/h - Manual 145 Km/h - Automatica
NEUMÁTICOS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	95 L (dividido en 2 tanques)
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
DIMENSIONES GENERALES	
Distancia entre Ejes	3.530 mm
Longitud Total del Vehículo	5.850 mm
Ancho Máximo del Vehículo (Espejo a Espejo	2.530 mm
Altura Máxima del Vehículo	2.700 mm
Trocha	Delantero 1.775 mm Trasero 1.790 mm
Ancho Máximo (Cara Exterior de los Neumáticos)	Eje delantero 2.075 mm Eje trasero 2.090 mm
Ancho Máximo entre Guardabarros	Cabina 2.085 mm Caja de carga 2.220 mm
EQUIPAMIENTO DE SERIE	
Computadora de a bordo, Cámara de visión trasera, Cámara de visión delantera, Sensor de estacionamiento, Espejo retrovisor con monitor para cámara de visión trasera y cámara de visión delantera, Radio USB con tarjeta SD y altavoces, Interruptor general, Tacógrafo.	

Este folleto es meramente informativo del producto. Agrale, o el proponente, podrá ofrecer sus productos con características diferentes de las aquí informadas; para tal fin, prevalecerá como documento definitivo de la oferta la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa oferente. Generado en: 30/09/2026, 11:48 Gerado em: 10/11/2026, 14:15