



Vehículos Off Road

AM200 MICROBÚS

Existen lugares en que el microbus o van convencional no consigue llegar. Para estas situaciones, Agrale desarrolló el Marruá AM200 Microbus, el utilitario está dirigido para el mercado de transporte de pasajeros que enfrenta cualquier obstáculo.

El Marruá AM200 fue especialmente desarrollado para operar en las condiciones más extremas. Con características originales de los modelos militares, como el fuerte y robusto tren de fuerza, el amplio curso de suspensión y la resistencia del conjunto, Agrale Marruá es el vehículo ideal para transportar personas, en lugares de difícil acceso.



**PIEZAS Y
SERVICIOS**



GARANTÍA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

AM200 MICROBÚS



CARROCERÍA	
Cabina	11 Passageiros Motorista + 10 passageiros
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Batería	12 V / 95 Ah
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	Eaton ESO 6205 - Manual Allison LCT1000 XFE - Automática
Cantidad de marchas	5 Frente / 1 Ré - Manual 6 Frente / 1 Ré - Automática
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales (con varilla Panhard) y resortes helicoidales
Trasera	Ballesta semielíptica
Amortiguadores delantero – Tasero	Telescópicos de dupla ação
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	134 Km/h - Manual 145 Km/h - Automatica
Arranque en Rampa en PBT (Start Ability)	39,4%(21,3°)(NS) %
RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16"
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Frenos de disco en las 4 ruedas Asistencia electrónica (ABS/EBD)
Accionamiento	Hidráulico servo assistido
Freno Estacionamiento Tipo	Pedal com cabo
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.000 kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	5.700 kg
Peso em ordem de Marcha	3.670 kg
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.400 kg
OPCIONALES	
Banco 2/3 - Tela, Cabrestante Electrico, Cierre Centralizado, Conjunto Pala/Hacha, Cristales Eléctricos , Enganche para remolque, GPS, Inclínómetro, Kit Neumáticos LT 265/75R16, Snorkel, Tacómetro electrónico	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F3.8
Control de Emisiones	Injeção Eletrônica Common Rail
Cilindros / cilindrada	4 em linha
Potencia	125 kW (170 cv) @ 2.600 rpm
Torque	600 Nm @ 1.200 – 1.900 rpm
EMBRAGUE	
Tipo	Orgânica - Monodisco a seco
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Modelo	Manual / 2 velocidades
Relación	1,00 : 1 / 1,77 : 1
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	Agrale 8.9
Relación - Delantero	4,10 : 1
Trasero	DANA 70
Relación - Trasero	4,10 : 1
DIRECCIÓN	
Modelo	CAAS M87
Tipo	Hidráulica
NEUMÁTICOS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	95 L (dividido en 2 tanques)
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
ÍTEMS DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Banco Individual - Vinilo, Calefacción, Defensa Delantera, Estribos, Faro Antiniebla, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas	

