

TRATORES AGRÍCOLAS

TRACTOR 6185

Alto desempeño, comodidad y durabilidad son algunos de los diferenciales que hacen que el Tractor 6185 sea una excelente opción para su rutina del campo, principalmente en la agricultura de escala.

PIEZAS Y SERVICIOS

GARANTÍA

AGRALUB

agraleSA
www.agrale.com.br

TRACTOR 6185

MOTOR	
Marca	MWM 229-6 TCE
Cantidad de cilindros	6 - Vertical en línea / 6.200 cm³
Aspiración	Turbo
Potencia	175 cv
Potencia Máxima en TDP	NI
Torque máximo	72 Kgf.m a 1.300 - 1.500 rpm
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco
Accionamiento	Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Presión	180 kgf/cm²
Caudal máximo	126 L/min
Control remoto	2 Comandos / 4 vias Optional: 1 continuous flow remote control
Enganche	3 Puntos - Categoria III
Capacidad levante	6.700 kg
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12 V – 135 A.h
Alternador	14 V – 120 A
DIMENSIONES	
Ancho	2670 mm

TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica Sincronizada
Cantidad de marchas	24 Adelante / 12 Atrás
Eje delantero	Diferencial central autoblocante
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	Eletro-hidráulico
Tipo	Independiente, con embrague multidisco en baño de aceite
Rotación Nominal	540 rpm a 2083 rpm del motor e 1000 rpm a 2136 rpm del motor
FRENOS	
Freno de Servicio	Disco en baño de aceite
RODADOS	
Delanteros estándar	18.4 – 26" R1
Traseros estándar	24.5 – 32" R1
Rodados Opcionales	Neumáticos arroceros 14.9 – 28 R2 / 23.1 – 30 R2 Neumáticos estrechos 18.4-26/20.8-38 Doble Rueda Traseira 18. 4-26R1-20.8-38R1 Neumáticos agrícolas 16.9-30R1/24.5-32R1 14.9-28R1 / 23.1-30R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustible	280 L
PESOS	
Peso de embarque	7.020 kg
Peso operativo (orden de marcha)	9.500 kg

Este folleto es meramente informativo del producto. Agrale, o el proponente, podrá ofrecer sus productos con características diferentes de las aquí informadas; para tal fin, prevalecerá como documento definitivo de la oferta la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa oferente. Generado en: 20/01/2026, 11:00 Gerado em: 09/11/2026, 13:46