AGRALE



TRATORES AGRÍCOLAS

TRACTOR 5105

El Tractor 5105 tiene como principal característica la versatilidad, por lo que está indicado para propiedades de dimensiones variadas, actuando con alto desempeño y ahorro en operaciones de cultivo y forraje, etc.

PIEZAS Y SERVICIOS

GARANTÍA

AGRALUB

agraleSA
www.agrale.com.br

TRACTOR 5105

MOTOR	
Marca	PERKINS / 1104D-44TA
Cantidad de cilindros	04 vertical en línea / 4.400 cm³
Aspiración	Turboalimentado Aftercooler
Potencia	105,6 cv (77,6kW) a 2.200 rpm
Torque máximo	42 kgf.m (412 Nm) a 1.400 rpm
EMBRAGUE	
Tipo	Doble disco seco
Accionamiento	Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal máximo	99,5 L/min a 2200 rpm
Control remoto	Estándar con acoplamiento rápido y 2 líneas de presión.
Enganche	3 Puntos - Categoria II
Capacidad levante	4.200 Kg
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica, Hidrostática
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12 V – 100 Ah
Alternador	12 V – 85 A
PESOS	
Peso de embarque	4.135 kg (sin cabina) 4.400 kg (con cabina)
Peso operativo (orden de marcha)	Con lastre metálico + agua: 5.395 kg (sin cabina) 5.654 kg (con cabina)

TRANSMISIÓN	
Cantidad de marchas	24 Adelante / 24 Atrás
Traba del diferencial	Electrohidráulico
Eje delantero	Diferencial central (accionamiento electrohidráulico)
TOMA DE FUERZA - TDP	
Accionamiento	Mecánico
Tipo	Independiente, o proporcional a la velocidad del tractor
Rotación Nominal	540 rpm a 2000 rpm del motor y proporcional 540 (ECO) rpm a 2000 rpm del motor y proporcional
FRENOS	
Freno de Servicio	Disco en baño de aceite
Freno Estacionamiento	Palanca Manual por cable
RODADOS	
Delanteros estándar	14.9 – 24 R1
Traseros estándar	18.4 – 34”R1
Rodados Opcionales	12.4 – 24R1 / 16.9 – 30R1 12.4 – 24R1 / 13.6 – 38R1 14.9 – 24R2 / 23.1 – 26R2 9.50 – 24R1 / 14.9 – 28R1 14.9 – 24R1 / 18.4 – 30R2 12.4 – 24R1 / 18.4 – 30R1 12.4 – 24R1 / 13.6 – 38R1 (Doble-rueda trasera)
CAPACIDADES	
Tanque Combustible	90 L
OPCIONALES	
Cabina cerrada, Kit Enchufe eléctrico, Farol trasero auxiliar, Kit contrapeso trasero, Doble-rueda trasera con acoplamiento rápido, Cilindro hidráulico auxiliar (3.300kg), Control remoto doble válvula + flujo constante ajustable, Control remoto triple valvula.	

Este folleto es meramente informativo del producto. Agrale, o el proponente, podrá ofrecer sus productos con características diferentes de las aquí informadas; para tal fin, prevalecerá como documento definitivo de la oferta la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa oferente. Generado en: 20/01/2026, 11:05 Gerado em: 10/11/2026, 14:15