TRATORES AGRÍCOLAS

TRACTOR 525

La mejor relación calidad-precio para tu campo.

El tractor Agrale 525 es la opción ideal para quienes buscan eficiencia en el campo sin renunciar a una excelente relación calidad-precio. Con bajos costos de mantenimiento y un servicio posventa especializado, ofrece mayor seguridad y tranquilidad para que puedas centrarte en lo que realmente importa: lograr grandes resultados en cada cosecha.

TRACTOR 525

MOTOR	
Marca	AGRALE KM385
Cantidad de cilindros	3 cilindros en línea
Aspiración	Natural
Potencia	25 CV (18,4 kW) a 2.350 rpm (ISO 14396)
Torque	8,5 a 10,2 kgf·m (83 a 100 Nm) a 1.650 rpm (NBR 14396)
Sistema de inyección	Inyección directa
Reserva de par	14%
EMBRAGUE	
Tipo	Doble efecto (disco cerámico)
Accionamiento	Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Control	Posición y flotación
Caudal máximo	16 L/min. - 2.350 rpm
Control remoto	De serie
Capacidad levante	620 Kg
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica, hidrostática
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12 V – 90 Ah (sellada)
Alternador	14 V - 53 A
Motor de arranque	12 V – 2,5 kW
DIMENSIONES	
Longitud total	3.400 mm
Altura hasta el volante	1.465 mm
Altura hasta el asiento	1.070 mm
Altura total	2.300 mm (hasta el techo)
Anchura mínima	1.460 mm
Distancia entre ejes	1.645 mm
Altura libre sobre el suelo	270 mm (en el soporte de la barra de tiro)
Radio de giro sin freno	3.500 mm (a la derecha) / 3.620 mm (a la izquierda)
Radio de giro con el freno accionado	3.030 mm (a la derecha) / 3.180 mm (a la izquierda)
Vía delantera	1.265 mm
Vía trasera	1.220 mm
PANEL DE INSTRUMENTOS	
Cuadro de instrumentos combinado compuesto por: • Tacómetro • Indicador de temperatura • Indicador de combustible • Voltímetro • Luces indicadoras • Horómetro digital • Reloj digital	

TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Número de marchas	8 adelante / 8 atrás (inversor)
Bloqueo del diferencial	Mecánico
Eje delantero	Diferencial central
TOMA DE FUERZA (TDF)	
Accionamiento	Mecánico
Tipo	Dependiente
Rotación Nominal	540 rpm - 1.000 rpm
FRENOS	
Freno de Servicio	Seco, con accionamiento mecánico
RODADOS	
Neumáticos delanteros de serie	6.00-16"R1
Neumáticos traseros de serie	9.5-24"R1
CAPACIDADES	
Depósito de combustible	30 L
PESOS	
Peso en orden de marcha con lastre de agua y operador, sin contrapesos delanteros	Eje delantero: 700 kg Eje trasero: 900 kg Total: 1.600 kg
Peso de embarque, sin contrapesos	Eje delantero: 600 kg Eje trasero: 750 kg Total: 1.350 kg

Este folleto es meramente informativo del producto. Agrale, o el proponente, podrá ofrecer sus productos con características diferentes de las aquí informadas; para tal fin, prevalecerá como documento definitivo de la oferta la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa oferente. Generado en: 13/10/2026, 10:00 Gerado em: 09/11/2026, 13:44