



Livianos

CAMIÓN AGRALE A 8.700

Teniendo como concepto principal la aplicación adecuada de la tecnología que satisface las necesidades de los clientes, los camiones Agrale son reconocidos por su economía, robustez y durabilidad, presentando bajo costo de mantenimiento.



**PIEZAS Y
SERVICIOS**



GARANTÍA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

CAMIÓN AGRALE A 8.700



CABINA	
Tipo	Avanzado y volquete
Construcción	Cabina de acero
Nº de Asientos	1 + 2 Pasajeros
SISTEMA ELECTRICICO	
Tensión Batería Alternador	28 V - 70 A (2 baterías)
EJES	
Eje delantero Tipo	DANA 3.2T
Tipo - Delantero	Viga I
Eje trasero Tipo	DANA 284
Relación de reducción	4,10:1
NEUMÁTICOS	
Dimensiones	215 / 75R17,5"
CHASIS	
Suspensión Delantera	Unidos por resortes parabólicos
Suspensión Trasera	Interconectados por resortes semielípticos
Amortiguadores	Telescópico de doble acción
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
Círculo de Giro	16,0 (guía a guía) 17,3 m (pared a pared)
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso en orden de marcha	3.110 kg
PBT - Peso Bruto Total	8.700 kg
Carga Útil + Carrocería	5.590 Kg
PBTC - Peso Bruto Total Combinado con 3 ° eje	11.000 kg
CMT - Capacidad Máxima de Tracción	11.000 kg
Carga Máxima Eje Delantero	3.200 kg
Carga Máxima Eje Trasero	5.500 kg

MOTOR	
Marca/Modelo	CUMMINS F3.8
Control de Emisiones	Postratamiento de gases mediante Reducción Catalítica Selectiva (SCR)
Nº de cilindros/cilindradas	4/3760cm³
Potencia Máxima	175 cv (129 kW) / 2.500 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1.100 - 1.800 rpm
Aspiración	Sobrealimentado con dos etapas turbo
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Orgánico - Disco único seco con accionamiento hidráulico, aire asistido
Diámetro externo	362 mm
Caja de Cambios	EATON ESBO 6106A Manual ALLISON 2100xFE Automática
Nº de marchas	6 adelantera / 1 reversa
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	112 Km/h (STD) 99 Km/h (OPC)
Subida de Rampa en PBT	44,5% (STD) 52% (OPC)
RUEDAS	
Dimensiones	17,5" x 6.00"
FRENOS	
Freno de Servicio	Tambor/ "S CAM" Neumático (ABS/EBD/ATC) Control electrónico de estabilidad (ESC) Asistente de inicio de rampa (HSA)
Freno Motor (Accionamiento/Actuación)	Electrónico
Freno de Estacionamiento	Spring brake 24"
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible	150 L
Tanque de urea (Arla 32)	25 L

