



Livianos

CAMIÓN AGRALE A 10.000

Teniendo como concepto principal la aplicación adecuada de la tecnología que satisface las necesidades de los clientes, los camiones Agrale son reconocidos por su economía, robustez y durabilidad, presentando bajo costo de mantenimiento.



**PIEZAS Y
SERVICIOS**



GARANTÍA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

CAMIÓN AGRALE A 10.000



CABINA	
Tipo	Avanzado y volquete
Construcción	Cabina de acero
Nº de Asientos	1 + 2 Pasajeros
SISTEMA ELECTRICO	
Tensión Batería Alternador	24 V 12 V / 70 Ah (2 baterías)
EJES	
Eje delantero Tipo	DANA 3.2T
Tipo - Delantero	Viga I
Eje trasero Tipo	DANA S16-130
Relación de reducción	4,30:1
NEUMÁTICOS	
Dimensiones	235 / 75R17,5"
CHASIS	
Suspensión Delantera	Unidos por resortes parabólicos
Suspensión Trasera	Unidos por resorte semi-elíptico Opc.: Suspensión neumática de aire completo
Amortiguadores	Telescópico de doble acción
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
Círculo de Giro	16,4 m (guía a guía) 17,7 m (pared a pared)
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso en orden de marcha	3.305 kg
PBT - Peso Bruto Total	10.700 kg
PBT con 3 º eje	13.000 kg
Carga Útil + Carrocería	7.395 kg
CMT - Capacidad Máxima de Tracción	13.000 kg
Carga Máxima Eje Delantero	3.500 kg
Carga Máxima Eje Trasero	7.200 kg

MOTOR	
Marca/Modelo	CUMMINS F3.8
Nº de cilindros/cilindradas	4 / 3,8 L
Potencia Máxima	175 cv (129 kW) / 2.500 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1.100 - 1.800 rpm
Aspiración	Sobrealimentado con dos etapas turbo
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Orgánico - Disco único seco con accionamiento hidráulico, aire asistido
Diámetro externo	362 mm
Caja de Cambios	EATON ESBO 6106A Manual Opc.: ALLISON 2100xFE Automática
Nº de marchas	6 delantera / 1 reversa
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	110 Km/h 104 Km/h 116 Km/h (OPC)
Subida de Rampa en PBT	38,10% 36,1% 41,1% (OPC)
RUEDAS	
Dimensiones	17,5" x 6.75"
FRENOS	
Freno de Servicio	Tambor/ "S CAM" Neumático Asistido Electrónicamente (ABS/EBD/ATC) con regulación automática Control electrónico de estabilidad (ESC) Asistente de inicio de rampa (HSA)
Freno Motor (Accionamiento/Actuación)	Electrónico
Freno de Estacionamiento	Spring brake 24"
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible	150 L
Tanque de urea (Arla 32)	25 L

