

Livianos

CAMIÓN AGRALE A 10.000

Teniendo como concepto principal la aplicación adecuada de la tecnología que satisface las necesidades de los clientes, los camiones Agrale son reconocidos por su economía, robustez y durabilidad, presentando bajo costo de mantenimiento.

PIEZAS Y SERVICIOS

GARANTÍA

AGRALUB

agraleSA
www.agrale.com.br

CAMIÓN AGRALE A 10.000

CABINA	
Tipo	Avanzado y volquete
Construccuón	Cabina de acero
Nº de Asientos	1 + 2 Passajeros
SISTEMA ELECTRICO	
Tensión | Batería |Alternador	24 V 12 V / 70 Ah (2 baterías)
EJES	
Eje delantero | Tipo	DANA 3.2T
Tipo - Delantero	Viga I
Eje trasero | Tipo	DANA S16-130
Relación de reducción	4,30:1
NEUMÁTICOS	
Dimensiones	235 / 75R17,5”
CHASIS	
Suspensión Delantera	Unidos por resortes parabólicos
Suspensión Trasera	Unidos por resorte semi-elíptico Opc.: Suspensión neumática de aire completo
Amortiguadores	Telescópico de doble acción
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
Círculo de Giro	16,4 m (guía a guía) 17,7 m (pared a pared)
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso en orden de marcha	3.305 kg
PBT - Peso Bruto Total	10.700 kg
PBT con 3 º eje	13.000 kg
Carga Útil + Carrocería	7.395 kg
CMT - Capacidad Máxima de Tracción	13.000 kg
Carga Máxima Eje Delantero	3.500 kg
Carga Máxima Eje Trasero	7.200 kg

MOTOR	
Marca/Modelo	CUMMINS F3.8
Nº de cilindros/cilindradas	4 / 3,8 L
Potencia Máxima	175 cv (129 kW) / 2.500 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1.100 - 1.800 rpm
Aspiración	Sobrealimentado con dos etapas turbo
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Orgánico - Disco único seco con accionamiento hidráulico, aire asistido
Diámetro externo	362 mm
Caja de Cambios	EATON ESBO 6106A Manual Opc.: ALLISON 2100xFE Automática
Nº de marchas	6 adelantera / 1 reversa
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	110 Km/h 104 Km/h | 116 Km/h (OPC)
Subida de Rampa en PBT	38,10% 36,1% | 41,1% (OPC)
RUEDAS	
Dimensiones	17,5” x 6.75"
FRENOS	
Freno de Servicio	Tambor/ "S CAM" Neumático Assistido Eletrónicamente (ABS/EBD/ATC) con regulagem automática Control electrónico de estabilidad (ESC) Asistente de inicio de rampa (HSA)
Freno Motor (Accionamiento/Actuación)	Electrónico
Freno de Estacionamiento	Spring brake 24”
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible	150 L
Tanque de urea (Arla 32)	25 L

Este folleto es meramente informativo del producto. Agrale, o el proponente, podrá ofrecer sus productos con características diferentes de las aquí informadas; para tal fin, prevalecerá como documento definitivo de la oferta la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa oferente. Generado en: 20/01/2026, 15:56 Gerado em: 09/11/2026, 13:58