



Vehículos Utilitários Militares

VEHÍCULO UTILITARIO MILITAR AGRALE MARRUÁ AM31

Vehículo versátil para el transporte de tripulación o carga de hasta 1.500 kg, disponible con carrocería metálica, configuración para ambulancia o chasis sin carrocería, con cabina de techo rígido. Equipado con caja de transferencia de doble velocidad (reductora).



**PIEZAS Y
SERVICIOS**



GARANTÍA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

VEHÍCULO UTILITARIO MILITAR

AGRALE MARRUÁ

AM31

CARROCERÍA	
Cabina	Simple - 2 lugares
Volquete	Metálica - 10 lugares
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión	24 V
Baterías	2 x 12 V / 55 Ah
Alternador	24 V / 110 A
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	EATON ESO 6205
Cantidad de marchas	5 Adelante / 1 Reversa
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales con barra Panhard y resortes espirales
Trasera	Paquete de resortes semi elípticos
Amortiguadores delantero – Tasero	Telescopios de Doble Acción
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
NEUMÁTICOS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	95 L
tanque de reserva	20 L
ÍTEMS DE SERIE	
Acelerador Manual, Apoyo de cabeza , Calefacción, Conjunto SAPA, Defensa Delantera, Enchufe 12 Polos, Estribos, Faro Antiniebla, Freno Montaña, Kit lona caja, Protectores de Linternas	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins ISF 3.8
Nivel de Emisiones	PROCONVE P5 / EURO III
Control de Emisiones	Inyeccion Electronica Common Rail
Cantidad de cilindros / cilindrada	4 en línea
Potencia	123 kW (167 cv) @ 2.600 rpm
Torque	600 Nm @ 1.100 – 1.700 rpm
EMBRAGUE	
Tipo	Organica - Monodisco a seco
Diámetro externo del disco	362 mm
Accionamiento	Hidráulico
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Modelo	Manual de doble velocidad (reducida)
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	Agrale 8,9"
Tipo - Delantero	Eje flutuante tractivo e direccional - OPEN TYPE
Relación - Delantero	4,10 : 1
Trasero	DANA 70
Tipo - Trasera	Eje rigido de acero forjado con bloqueo del diferencial "Power Lock"
Relación - Trasero	4,10 : 1
RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16"
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	frenos de disco en las 4 ruedas
Accionamiento	Hidráulico hidrobuster
Freno Estacionamiento Tipo	Pedal con cable
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.200 kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	6.700 kg
Peso en ordem de marcha	3.650 kg
Capacidad de Carga	1500 Kg + 1500 Kg (carga + remolque)
Carga Máxima Eje Delantero	1.800 kg
Carga Máxima Eje Trasero	1.850 kg
OPCIONALES	
Aire Acondicionado , Cabrestante Electrico, Cadena para mortero, Color Camuflada (Opcional), GPS, Inclíno metro, Kit Neumáticos 7.50X16 8L PTT, Kit Neumáticos 7.50X16 AT 12PR, Kit Neumáticos 7.50X16 LAMEIRO, Kit Neumáticos LT 265/85R16, Partida a distancia, Snorkel	

