



Vehículos Off Road

AM250 CABINA SIMPLE

Fuerza y desempeño para terrenos exigentes.

Desarrollado para enfrentar trabajos pesados como servicios de mantenimiento de redes, minería, reforestación, saneamiento, seguridad pública y combate a incendios, el Agrale Marruá es altamente resistente y garantiza una elevada productividad con una excelente eficiencia operativa.



**PIEZAS Y
SERVICIOS**



GARANTÍA



AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

AM250 CABINA SIMPLE



CARROCERÍA	
Cabina	2 lugares
Volquete	Con platón metálico sin platón (versión cabina-chasis)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión Batería	12 V/ 95 Ah
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Relación	1,77 :1 / 1.00 :1
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	AGRALE 8.9
Relación - Delantero	4.10:1
Trasero	DANA 70 - Eje rígido flotante con bloqueo automático del diferencial "Power Lock"
Relación - Trasero	4.10:1
RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16"
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco (delantero / trasero)
Accionamiento	Hidráulico servoasistido con ABS y EBD
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera Pedal con cable
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.700 kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	5.700 kg
Peso em ordem de Marcha	2.825 kg (sin platón) 3.010 kg (con platón)
Capacidad de Carga	2.875 kg (sin plátón) 2.690 kg (con plátón)
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.400 kg
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, Inclínómetro, Snorkel, Kit Multimedia, Kit de Confort y Seguridad, Neumáticos MTR;	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F 3.8
Control de Emisiones	Tratamiento de gases por reducción catalítica selectiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Cilindros / cilindrada	4 en línea 3.800 cm³
Potencia	170 cv (125 Kw) / 2.600 rpm
Torque	600 Nm / 1.200 - 1.900 rpm
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE - Automático EATON ESO 6205 - Manual
Cantidad de marchas	6 Adelante 1 Reversa - Automático 5 Adelante 1 Reversa - Manual
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con muelles semielípticos
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	145 km/h - Automático 134 Km/h - Manual
NEUMÁTICOS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	95 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
ÍTEMS DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Calefacción, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas, Dirección Hidráulica	

