Vehículos Off Road

AM250 CABINA SIMPLE

Un 4x4 preparado para diferentes misiones.

El Agrale Marruá AM250 Cabina Simple fue desarrollado para ofrecer capacidad, resistencia y movilidad 4x4 en operaciones que exigen un alto desempeño del vehículo.

Su configuración permite el transporte de cargas y la instalación de diferentes carrocerías e implementos, convirtiéndolo en una solución versátil para aplicaciones como minería, reforestación, mantenimiento de redes, saneamiento y servicios de emergencia.

AM250 CABINA SIMPLE

CARROCERÍA	
Cabina	2 lugares
Volquete	Con platón metálico Sin platón (versión cabina-chasis)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión	12 V
Batería	12 V / 95 Ah
Alternador	12 V / 135A
CAJA DE TRANSFERENCIA	
	Manual / 2 velocidades (con reductora)
Relación	1.00 : 1 / 1,77 : 1
EJE DE TRACCIÓN	
Delantera	AGRALE 8.9
Relación - Delantero	4.10:1
Trasero	DANA 70 Eje flotante con bloqueo del diferencial tipo “POWER LOCK”
Relación - Trasero	4.10:1
RUEDAS	
Modelo	8.00 x 16"
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Frenos de disco en las cuatro ruedas, con asistencia electrónica (ABS/EBD)
Accionamiento	Hidráulico servoasistido
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera | Pedal con cable
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.700 kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	5.700 kg
Peso em ordem de Marcha	2.825 kg (sin platón) 3.010 kg (con platón)
Capacidad de Carga	2.875 kg (sin pláton) 2.690 kg (con pláton)
Capacidad Máxima de Remolque	2.000 kg
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.400 kg
CAPACIDADES DE MOVILIDAD	
Ángulo de Ataque	58°
Ángulo de Salida	30º
Pendiente Máxima	60%
Inclinación Lateral Máxima	30%
Capacidad de Vadeo	1.000 mm
Altura Máxima de Obstáculo	350 mm
OPCIONALES	
Cabrestante Electrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, Inclinómetro, Snorkel, Kit Multimedia, Kit de Confort y Seguridad, Neumáticos MTR;	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F 3.8
Control de Emisiones	Tratamiento de gases por reducción catalítica selectiva (SCR). EURO VI
Cilindros / cilindrada	4 en línea | 3.800 cm³
Potencia	170 cv (125 Kw) / 2.600 rpm
Torque	600 Nm / 1.200 - 1.900 rpm
Disponible con motorización Euro 3, Euro 5 o Euro 6, de acuerdo con los requisitos de emisiones aplicables en cada país. Para más información, consulte con el distribuidor más cercano o con la fábrica.	
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE - Automático EATON ESO 6205 - Manual
Cantidad de marchas	6 Adelante | 1 Reversa - Automático 5 Adelante | 1 Reversa - Manual
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con muelles semielípticos
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	145 km/h - Automático 134 Km/h - Manual
NEUMÁTICOS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	95 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
DIMENSIONES GENERALES	
Distancia entre Ejes	3.530 mm
Longitud Total del Vehículo	5.574 mm (Sin Caja de Carga) 5.464 mm (Con Caja de Carga)
Ancho Máximo del Vehículo (Espejo a Espejo)	2.530 mm
Altura Máxima del Vehículo	2.030 mm
Trocha	Delantera: 1.772 mm Trasera: 1.792 mm
Ancho Máximo (Cara Exterior de los Neumáticos)	Eje Delantero: 2.057 mm Eje Trasero: 2.077 mm
Ancho Máximo entre Guardabarros	Cabina: 2.070 mm Caja de Carga: 2.160 mm
ÍTEMS DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyo de cabeza , Calefación, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Linternas, Dirección Hidráulica	
PROTECCIÓN BALÍSTICA:	
Configuración blindada opcional, con protección de hasta NIJ Nivel III.	

Este folleto es meramente informativo del producto. Agrale, o el proponente, podrá ofrecer sus productos con características diferentes de las aquí informadas; para tal fin, prevalecerá como documento definitivo de la oferta la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa oferente. Generado en: 30/09/2026, 10:13 Gerado em: 10/11/2026, 14:17