Civil

AM200 MO

Transporte de pessoas onde o caminho exige mais.

O Agrale Marruá AM200 MO foi desenvolvido para o transporte de passageiros em operações que exigem robustez, segurança e capacidade de deslocamento em diferentes tipos de terreno.

Com tração 4x4, conjunto mecânico resistente, amplo curso de suspensão e construção preparada para condições severas de operação, oferece mobilidade e confiabilidade para transportar pessoas com segurança mesmo em locais de difícil acesso.

AM200 MO

CARROCERIA	
Cabine	11 Passageiros (Motorista + 10 passageiros)
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	12 V
Bateria	95 Ah
Alternador	12 V / 135 A
TRANSMISSÃO	
Marca/Modelo	Eaton ESO 6205 - Manual Allison LCT1000 XFE - Automática
Número de marchas	5 Frente / 1 Ré - Manual 6 Frente / 1 Ré - Automática
SUSPENSÃO	
Dianteira	Barras longitudinais e transversais com barra panhard e molas helicoidais
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Raio externo ente guias - REEG	8.350 mm (lado dir.) 8.270 mm (lado esq.)
Raio externo entre paredes - REEP	8.560 mm (lado dir.) 8.550 mm (lado esq.)
PNEUS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	
Tanque de combustível	95 L (divididos em dois tanques)
Tanque de Ureia (Arla 32)	16 L
DIMENSÕES GERAIS	
Distância entre eixos	3.530 mm
Comprimento total do veículo	5.850 mm
Largura máxima do veículo (espelho a espelho)	2.530 mm
Altura máxima do veículo (vazio)	2.700 mm
Bitola	Dianteira 1.775 mm Traseira 1.790 mm
Largura máxima (face externa pneus)	Eixo dianteiro 2.075 mm Eixo traseiro 2.090 mm
ITENS DE SÉRIE	
Computador de bordo, Câmera de ré, Câmera de visão dianteira, Sensor de estacionamento, Retrovisor com monitor para câmera de ré e câmera de visão dianteira, Rádio USB com cartão SD e autofalantes, Chave geral, Tacógrafo.	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F3.8
Controle de Emissões	Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Cilindros	4 em linha
Potência	170 cv (125 kW) a 2.600 rpm
Torque	600 Nm 1.200 a 1.900 rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco com acionamento hidráulico
Diâmetro do Disco de Embreagem	362 mm
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	
Tipo	Manual / 2 velocidades (com redução)
Relação	1,00 : 1 / 1,77 : 1
EIXO DE TRAÇÃO	
Dianteiro	Agrale 8.9
Relação - Dianteiro	4,10 : 1
Traseiro	DANA 70 Eixo flutuante com bloqueio do diferencial tipo “POWER LOCK”
Relação - Traseiro	4,10 : 1
RODAS	
Modelo	8.00 x 16"
FREIOS	
Freio Serviço Tipo	Disco assistido eletronicamente (ABS/EBD)
Acionamento	Hidráulico servo assistido
Freio Estacionamento Tipo	Pedal com cabo
PESOS E CAPACIDADES	
Peso Bruto Total (PBT)	5.000 Kg
Capacidade Máxima de Tração(CMT)	5.700 Kg
Peso em ordem de Marcha	3.670 Kg
Capacidade carga útil	1.330 Kg
Carga Máxima Eixo Dianteiro	2.300 Kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	3.400 Kg
CAPACIDADES DE MOBILIDADE	
Ângulo de ataque	55°
Ângulo de saída	20°
Rampa máxima	60%
Inclinação lateral máxima	30%
Passagem a vau	1.000 mm

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 09/11/2026, 13:52