Tratores Agrícolas

TRATOR 575 COMPACT

Econômico e versátil.

O 575 Compact mantém todos os atributos que o consagraram junto aos agricultores, como economia, versatilidade e robustez, e traz melhorias que o tornam mais moderno e com desempenho superior.

TRATOR 575 COMPACT

MOTOR	
Marca	PERKINS 1104D - 44
cilindros / cilindrada	04 Verticais em linha / 4.400 cm³
Aspiração	Natural
Potência	76,1 cv (55,9 kW) - 2.200 RPM (SAE J1995)
Torque	26,6 kgf.m (261 Nm) a 1.700 rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Duplo disco a seco
Acionamento	Mecânico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	Posição, Esforço , Mista, Flutuação e Reação
Capacidade levante	2.000 kg
Vazão máxima	Total: 75 L/min Controle Remoto: 50 L/min
Pressão máxima de serviço	180 kgf/cm²
Controle remoto	1 Comando / 2 Vias De série com engate rápido e duas linhas de pressão
Engate	3 Pontos Categoria II
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica, hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V – 70 Ah (selada)
Alternador	12 V / 85 A
Motor de partida	12 V – 3 kW
DIMENSÕES	
Comprimento	3.865 mm
Altura até o volante	1.720 mm
Altura total	Sem cabine 2.540 mm Com cabine 2.685 mm
Largura máxima (Rodado STD)	1.950 mm
Largura Mínima	Rodado STD 250/80/18 - 14.9x24
Distância entre-eixos	2.125 mm
Vão livre	270 mm
Raio de giro livre (bitola padrão)	4.650 mm (p/ dir.); 4.650 mm (p/ esq.)
Ângulo de giro das rodas	Direita 36° (batente interno 56 mm) Esquerda 36° (batente interno 56 mm)
Bitolas (ajustáveis)	Dianteira 1.110 e 1.195 mm Traseira 1.165 a 1.565 mm
Ângulo de inclinação do eixo dianteiro	12°
OPCIONAIS	
Contrapesos traseiros; Rodados: 8.00 x 18 R1 - 14.9 x 28 R1; Rodados: 7.00 x 18R1 / 14.9 x 24R1 Rodados: 7.00 x 18 R1 - 12.4 x 28 R1; Rodados: 7.50L x 15 R1 - 12.4 x 24 R1;	

TRANSMISSÃO	
Marca e Modelo	Agrale T3000
Tipo	Mecânica Sincronizada
Número de marchas	Inversor e Super Redutor 15 à frente e 15 à ré
Bloqueio	Mecânico por pedal e retrocesso automático
Eixo dianteiro	Diferencial Central
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Tipo	Independente
Rotação Nominal	540 a 2000 rpm 65cv / 540 (Eco) a 1600 rpm 53.5cv
Acionamento	Mecânico
FREIOS	
Freio de serviço	À disco, em banho de óleo, com acionamento hidráulico.
Freio estacionamento	Engate Manual
RODADOS STANDARD	
Dianteiros	250/80x18 R1
Traseiros	14.9x24 R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	70 L
PESOS	
Peso de embarque	Eixo dianteiro: 950 kg sem cabine ou 1.010 kg com cabine; Eixo Traseiro: 1.420 kg sem cabine ou 1.580 kg com cabine; Total: 2.370 kg sem cabine ou 2.590 kg com cabine.
Em ordem de marcha (com lastro metálico, água nos pneus e operador)	3.150 Kg (sem cabine) 3.315 Kg (com cabine)
Lastragem	Os contrapesos para o modelo 575 Compact são: Standard: 08 contrapesos dianteiros (maletas) Opcionais: 02 contrapesos traseiros (1 por roda)
*OBS: A lastragem pode ser feita com água (75%) ou lastro metálico, desde que não ultrapasse o peso máximo (3.750 kg), obedecendo a distribuição de carga de ± 40 % para eixo dianteiro e ± 60 % para eixo traseiro.	
PAINEL DE INSTRUMENTOS	
Cluster conjugado composto de: • Tacômetro • Indicador de Temperatura • Indicador de Combustível • Voltímetro • Luzes Espias • Horímetro Digital • Relógio Digital	

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 09/11/2026, 13:48

