

Tratores Agrícolas

TRATOR 540 XT

Ideal para pequenas propriedades.

O Trator Agrale 540 XT conta com novo motor eletrônico de 40 cv de potência. Versátil, robusto e econômico é ideal para utilização em pequenas propriedades e em culturas adensadas em função das suas dimensões reduzidas.



**PEÇAS
AGRALE**



GARANTIA



AGRALUB



@fytin agraleSA
www.agrale.com.br

TRATOR 540 XT



MOTOR	
Marca	AGRALE
cilindros / cilindrada	04 em linha / 2.417 cm³
Aspiração	Natural
Potência	40 cv (29,4 kW) - 2.400 rpm (ISO 14396) 41,4 cv (30,4 kW) - 2.400 rpm (SAE J1995)
Torque	15,2 kgf.m (149 Nm) a 1.600 rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Duplo disco a seco
Acionamento	Mecânico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	Posição, esforço, mista, flutuação e reação
Capacidade levante	1100 kg
Vazão máxima	36 L/min a 2.400 rpm
Controle remoto	Opcional
Pressão máxima de serviço	180 kgf/cm²
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica, Hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V / 55 Ah
Alternador	14 V / 55 A
Motor de partida	12 V – 3,5 kW
PESOS	
Peso de embarque	1.910 Kg - sem cabine 2.210 Kg - com cabine
Em ordem de marcha	2.475 kg - sem cabine 2.750 kg - com cabine
DIMENSÕES GERAIS	
Comprimento total	3.430 mm
Altura até o volante	1.540 mm (sem cabine)
	1.730 mm (com cabine)
Altura até o assento	1.185 mm (sem cabine)
	1.300 mm (com cabine)
Altura total	2.375 mm - teto (sem cabine)
	2.575 mm (com cabine)
Largura mínima	1.440 mm - degrau (sem cabine)
	1.560 mm - espelhos (com cabine)
Distância entre-eixos	1.835 mm
Vão livre	275 mm
Raio de giro livre	3.350 mm (p/direita / p/ esquerda)
Raio de giro com freio acionado	3.100 mm (p/direita / p/ esquerda)
Bitolas (ajustáveis)	Dianteira : STD 1.150 mm (1.150 e 1.350 mm) Traseira : STD 1.040 mm (1.040 à 1.490 mm)
PAINEL DE INSTRUMENTOS	
Cluster conjugado composto de: - Tacômetro - Indicador de Temperatura - Indicador de Combustível - Voltímetro - Luzes Espias - Horímetro Digital - Relógio Digital	

TRANSMISSÃO	
Marca/modelo	Carraro T50 (T4.0)
Tipo	Marchas e grupos Collar shift Inversor Sincronizado
Número de marchas	8 à frente e 8 à ré
Eixo dianteiro	Diferencial central
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Independente
Rotação Nominal	540 rpm a 2.077 rpm do motor
FREIOS	
Freio de serviço	A discos em banho de óleo, com acionamento mecânico
RODADOS	
Dianteiros standard	Aro : W9.00 X 18" Pneu : 250/80 – 18”R1
Traseiros standard	Aro : W10.0 X 24" Pneu : 12.4 – 24R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	44 L
OPCIONAIS	
Seis ou oito contrapesos dianteiros;* Contra pesos traseiros;* Direção baixa;* Banco baixo;* Comando duplo;** Rodados: 7.00 x 18 R1 - 12.4 x 24 R1; Rodados: 7.50 x 15 R1 - 9.50 x 24 R1; Rodados: 7.50 x 15 R1 - 11.2/10 x 24 R1 *Somente para versão sem cabine **Standard na versão com cabine	
PESOS	
Peso em ordem de marcha com lastro de água + operador sem contrapesos dianteiros	Eixo dianteiro: 1.100 kg sem cabine ou 1.140 kg com cabine; Eixo traseiro: 1.375 kg sem cabine ou 1.610 kg com cabine; Total: 2.475 kg sem cabine ou 2.750 kg com cabine.
Peso de embarque sem contrapesos	Eixo dianteiro: 820 kg sem cabine ou 870 kg com cabine; Eixo traseiro: 1.090 kg sem cabine ou 1.340 kg com cabine; Total: 1.910 kg sem cabine ou 2.210 kg com cabine.
Peso total de embarque + 04 contrapesos	2.030 kg - sem cabine 2.330 kg - com cabine
Peso total de embarque + 06 contrapesos	2.090 kg - sem cabine 2.390 kg - com cabine
Peso total de embarque + 08 contrapesos	2.150 kg - sem cabine 2.450 kg - com cabine
Peso máximo do trator	2.600 kg - sem cabine 2.750 kg - com cabine
*Para o trator com cabine não é permitido lastro metálico e água, pois excede o peso máximo do trator.	

