

Tratores Agrícolas

TRATOR 525

O melhor custo-benefício para a sua lavoura.

O Trator 525 é a escolha ideal para quem busca eficiência no campo sem abrir mão do melhor custo-benefício. Com baixo valor de manutenção e suporte pós-venda especializado, ele garante mais segurança e tranquilidade para focar no que realmente importa: colher grandes resultados.

**GARANTIA****AGRALUB**

@f in agraleSA
www.agrale.com.br

TRATOR 525



MOTOR	
Marca	AGRALE KM385
cilindros / cilindrada	3 cilindros em linha
Aspiração	Natural
Potência	25 cv (18,4 kW) a 2.350 rpm (ISO 14396)
Torque	Torque: 8,5 a 10,2 kgf.m (83 a 100 Nm) a 1.650 rpm (NBR 14396)
Sistema de Injeção	Direta
Reserva de Torque	14%
EMBREAGEM	
Tipo	Dupla ação (disco cerâmico)
Acionamento	Mecânico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Controle	Posição e flutuação
Vazão máxima	16 L/min. a 2.350 rpm
Controle remoto	Standard
Capacidade levante	620 Kg
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica, Hidrostática
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V - 90 Ah (selada)
Alternador	14 V - 53 A
Motor de partida	12 V – 2,5 kW
DIMENSÕES	
Comprimento total	3.400 mm
Altura até o volante	1.465 mm
Altura até o assento	1.070 mm
Altura total	2.300 mm (até o teto)
Largura mínima	1.460 mm
Distância entre-eixos	1.645 mm
Vão livre	270 mm (sup. barra tração)
Raio de giro livre	3.500 mm (p/direita) / 3.620 mm p/ esquerda)
Raio de giro com freio acionado	3.030 mm (p/direita) / 3.180 mm (p/ esquerda)
Bitola dianteira	1.265 mm
Bitola traseira	1.220 mm
PAINEL DE INSTRUMENTOS	
Cluster conjugado composto de: ? - Tacômetro ? - Indicador de Temperatura ? - Indicador de Combustível ? - Voltímetro ? - Luzes Espias ? - Horímetro Digital ? - Relógio Digital	

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica
Número de marchas	8 Frente / 8 Ré (Inversor)
Bloqueio	Mecânico
Eixo dianteiro	Diferencial central
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Dependente
Rotação Nominal	540 rpm - 1.000 rpm
FREIOS	
Freio de serviço	Seco, com acionamento mecânico
RODADOS	
Dianteiros standard	Pneu : 6.00-16”R1
Traseiros standard	Pneu : 9.5 – 24”R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	30 L
PESOS	
Peso em ordem de marcha com lastro de água + operador sem contrapesos dianteiros	Eixo dianteiro - 700 kg Eixo traseiro - 900 kg Total - 1.600 kg
Peso de embarque sem contrapesos	Eixo dianteiro - 600 kg Eixo traseiro - 750 kg Total - 1.350 kg

