Tratores Agrícolas

TRATOR 4233

Compacto, seguro e confortável.

O trator 4233 Isodiamétrico (rodados do mesmo tamanho) possui dimensões reduzidas, tornando-o ideal para trabalhos em culturas adensadas, que exigem equipamentos compactos, com conforto e segurança para o operador.

TRATOR 4233

MOTOR	
Marca	Agrale
cilindros / cilindrada	2 verticais em linha / 1270 cm³
Aspiração	Natural
Potência	24,5 cv (18,0 kW) a 2.700 rpm
Torque	6,6 kgf.m (65 Nm) a 2.550 rpm
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco com acionamento mecânico
Diâmetro do disco	210 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão máxima de serviço	150 kgf/cm²
Capacidade de levante (na rótula dos braços)	1.050 kg
Vazão p/ controle remoto	24 L/min a 3.000 rpm
Controle remoto	Simples de série.
Engate	Cat I
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica, hidrostática. Load sensing
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 V – 55 Ah (selada)
Alternador	14 V – 55 A
Motor de partida	12 V – 1,4 kW
DIMENSÕES GERAIS	
Comprimento máximo (até os braços do levante)	2.955 mm
Comprimento Total (até a barra de tração)	2.610 mm
Altura até o volante	1.160 mm
Altura até o assento (máx. e mín.)	830 mm e 760 mm
Altura até o arco frontal	1.975 mm
Largura mínima (lado externo pneus)	1.120 mm
Largura máxima (lado externo pneus)	1.280 mm
Distância entre-eixos	1.200 mm
Vão livre (eixo braços do levante)	215 mm
Raio de giro livre	Direita: 4.640 mm (mín.) 3.200 mm (máx.) Esquerda: 3.180 mm (mín.) 2.715 mm (máx.)
Raio de giro com freio acionado	Direita: 2.650 mm (mín.) 2.380 mm (máx.) Esquerda: 2.435 mm (mín.) 2.210 mm (máx.)
Bitola (centro do pneu)	910 (mín.) /1.070 mm (máxima)
PAINEL DE INSTRUMENTOS	
Cluster conjugado composto de: ? Tacômetro ? Indicador de Combustível ? Voltímetro ? Luzes Espias ? Horímetro Digital ? Relógio Digital	

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica, com engrenagens deslizantes
Número de marchas	8 à frente e 4 à ré
Bloqueio	Diferencial dianteiro e traseiro com bloqueio simultâneo com comando mecânico por meio de pedal.
Tração	Tração integral e permanente nas quatro rodas.
Eixo dianteiro	Oscilante central (aprox. ±15°)
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo	Dependente
Rotação Nominal	540 rpm à 2.600 rpm do motor ou proporcional a marcha.
FREIOS	
Freio de serviço	Tambor a seco
Freio estacionamento	Engate Manual
RODADOS	
CJ RODADO	Aro : W5.5"JX15" 05 FUROS Pneu : 7.5L-15 R1
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	35 L
PESOS	
Peso em ordem de marcha com lastro de água + operador sem contrapesos dianteiros	Eixo dianteiro: 815 kg Eixo traseiro: 485 kg Total: 1.300 kg
Peso de embarque	Eixo dianteiro: 710 kg Eixo traseiro: 370 kg Total: 1.080 kg

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 09/11/2026, 13:48