Caminhões leves

CAMINHÃO AGRALE A 10.000

Força e desempenho sob medida.
Equilíbrio ideal entre capacidade de carga, economia e versatilidade para múltiplas aplicações.

- Completo de série.
- Disponível na versão VUC, ideal para entregas urbanas.
- 2 anos de garantia ou 200 mil km para o trem de força.

CAMINHÃO AGRALE A 10.000

CABINE	
Tipo	Avançada e Basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão | Bateria | Alternador	24 V |12 V / 70 Ah (2 baterias) | 28 V / 70 A
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 3.2T
Tipo - Dianteiro	Viga I
Eixo traseiro	DANA S16-130
Relação de redução	4,30:1
PNEUS	
Dimensões	235/75 R17,5”
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos
Suspensão Traseira	Interligado por mola Semi-elíptica e amortecedores telescópico Opcional de Suspensão Pneumática Full-air
Amortecedores	Telescópicos de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Modelo	BOSCH 8090
Círculo de Viragem	16,4 m (guia a guia) 17,7 m (parede a parede)
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	3.305 kg
PBT - Peso Bruto Total	10.700 kg
PBT com 3º Eixo	13.000 kg
Carga Útil Máx. + Equipamento	7.395 kg
Carga Útil + Carroceria com 3º Eixo	8.800 kg
CMT - Capacidade máxima de tração	13.000 kg
Carga Máx eixo dianteiro	3.500 kg
Carga Máx eixo traseiro	7.200 kg

MOTOR	
Modelo	CUMMINS F3.8
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Nº cilindros	4 / 3,8 L
Potência Máxima	175 cv (129 kW) a 2.500 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1.100 a 1.800 rpm
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Monodisco a seco com acionamento Servo assistido
Diâmetro externo	362 mm
Caixa de Câmbio	EATON ESBO 6106A - Manual ALLISON 2100xFE - Automática (Opcional)
Nº de marchas	6 a frente / 1 a ré
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	110 Km/h 104 Km/h 116 Km/h (OPC)
Subida em Rampa PBT	38,10% 36,1% 41,1% (OPC)
RODAS	
Dimensões	17,5” x 6.75"
FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente
Freio Motor	Eletrônico (linha de escape)
Freio Estacionamento	Spring brake 24”
Sistemas Auxiliares de Freio	ETV / ABS / EBD / ATC / ESC /HSA (Hill Holder)
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	150 L
Reservatório ureia -Arla 32	25 L
DIMENSÕES GERAIS	
Distância entre eixos	4.350 mm (STD)
Comprimento livre do chassi para aplicações	5.395 mm
Comprimento total do veículo	7.370 mm
Largura máxima (face externa rodado)	Eixo dianteiro 2.050 mm Eixo traseiro 2.220 mm
Bitola	Dianteira 1.722 mm Traseira 1.700 mm
Balanço	Dianteiro 1.200 mm Traseiro 1.820 mm
O veículo pode ser configurado com diferentes entre-eixos. Para detalhes sobre versões e disponibilidade, consulte a fábrica.	

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 09/11/2026, 13:48