Médios

CAMINHÃO AGRALE A 15.000

Robustez que aumenta a produtividade.
O Caminhão Agrale A15000 é um veículo com versatilidade e produtividade nas cidades e nas estradas. Um caminhão robusto e econômico, ideal para empresas de transporte que buscam mais segurança e redução de custos em suas operações.

CAMINHÃO AGRALE A 15.000

CABINE	
Tipo	Estendida, avançada e basculante
Construção	Cabine de aço
Nº de Assentos	1 + 2 Passageiros
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão | Bateria | Alternador	24 V | 12V 100Ah (02 unidades) | 24 V / 70 A
EIXOS	
Eixo dianteiro	DANA 6.0T
Tipo - Dianteiro	Viga I
Eixo traseiro	MERITOR MS19235 (STD) MERITOR MS19145 (OPC)
Relação de redução	4,56 / 6,36:1 (STD) 4,10 / 5,72:1(OPC) 4,88:1 (OPC)
PNEUS	
Dimensões	275/80 R22,5"
CHASSI	
Suspensão Dianteira	Eixo direcional, molas parabólicas
Suspensão Traseira	Eixo rígido motriz, molas semielípticas
Amortecedores	Telescópico de dupla ação
DIREÇÃO	
Tipo	BOSCH 8097
Círculo de Viragem	21.550mm - Guia a guia
PESOS E CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	5.040 kg
PBT - Peso Bruto Total	15.000 Kg
Carga Útil Máx. + Equipamento	9.960 Kg
CMT - Capacidade máxima de tração	23.000 Kg
Carga Máx eixo dianteiro	6.000 Kg
Carga Máx eixo traseiro	9.000 kg

MOTOR	
Modelo	CUMMINS F4.5
Controle de Emissões	Pós-Tratamento de gases por Redução Catalítica Seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Nº cilindros	4 cil / 4,5L cm³
Potência Máxima	213 cv (157 kW) a 2300 rpm
Torque máximo	780Nm / 1300 - 1500rpm
Aspiração	Sobrealimentado com dois estágios de turbo
TRANSMISSÃO	
Embreagem tipo	Monodisco à seco com acionamento Hidropneumático
Diâmetro externo	395 mm
Caixa de Câmbio	EATON FS5406B
Nº de marchas	6 marchas à frente / 1 marcha à ré
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	4,88:1 - 89 Km/h 4,10:1 / 5,72:1 - 106 Km/h 4,56:1 / 6,36:1 - 95 Km/h
Subida em Rampa PBT	4,88:1 - 37,8% 4,10:1 / 5,72:1 - 46% 4,56:1 / 6,36:1 - 52,8%
RODAS	
Dimensões	7,50" X 22.5"
FREIOS	
Freio de Serviço	Tambor/ "S CAM" Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS)
Freio Motor	Eletrônico (linha em escape)
Freio Estacionamento	Spring brake 30"
Sistemas Auxiliares de Freio	ETV / ABS / EBD / ATC / ESC / HSA (Hill Holder)
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)	
Tanque de combustível	300 L 210 L (Opcional)
Reservatório ureia -Arla 32	25 L
DIMENSÕES GERAIS	
Distância entre eixos	4.800 mm (STD)
Comprimento livre do chassi para aplicações	6.385 mm
Largura máxima (face externa rodado)	Eixo dianteiro 2.495 mm Eixo traseiro 2.430 mm
Bitola	Dianteira 2.100 mm Traseira 1.830 mm
Balanço	Dianteiro 1.400 mm Traseiro 2.360 mm
O veículo pode ser configurado com diferentes distancias entre-eixos. Para detalhes sobre versões e disponibilidade, consulte a fábrica.	

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 09/11/2026, 13:48