DEFESA E SEGURANÇA

VIATURA MILITAR AM23 AMBULÂNCIA SR

Nenhum terreno deve ser um obstáculo para salvar vidas.
O Agrale Marruá AM23 Ambulância Simples Remoção combina tração 4x4, robustez e capacidade off-road para o transporte de pacientes em terrenos desafiadores.
Preparada para as exigências do ambiente militar, oferece mobilidade e confiabilidade em missões onde cada minuto importa.

VIATURA MILITAR AM23
AMBULÂNCIA SR

CARROCERIA	
Cabine	Simples - 2 lugares
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	24 V
Baterias e sistema com mesa e tomadas para rádios de comunicação	2 x 12 V / 55 Ah
Alternador	24 V / 110 A
Sistema de disciplina de luzes (tipo NATO)	Militar / Civil
TRANSMISSÃO	
Marca / Modelo	EATON ESO 6205 - Manual
Número de marchas	5 Frente / 1 Ré
SUSPENSÃO	
Dianteira	Barras longitudinais e transversais (com barra panhard) e molas helicoidais
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
PNEUS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	
Tanque de combustível	95 L
Reservatório auxiliar	20 L
Autonomia em estrada pavimentada e velocidade de comboio	> 600 km
DIMENSÕES GERAIS	
Distância entre eixos	3.530 mm
Comprimento total do veículo (sem guincho)	6.000 mm
Largura máxima do veículo (espelho a espelho)	2.530 mm
Largura máxima (face externa pneus)	Dianteira 2.075 mm Traseira 2.090 mm
Largura máxima	Dianteira 2.075 mm Traseira 2.090 mm
Altura máxima do veículo	3.100 mm
Bitola	Dianteira 1.775 mm Traseira 1.790 mm
OPCIONAIS	
Ar Condicionado, Cor Camuflada (Opcional), Corrente para morteiro, Freio Montanha, GPS, Guincho Elétrico, Inclinômetro, Kit Pneus LT 265/85R16, Partida à distância, Snorkel, Tomada 12 Pinos, Tomada 7 Facas	

MOTOR	
Marca / Modelo	Cummins ISF 3.8
Nível de Emissões	PROCONVE P5 / EURO III
Número de cilindros	4 em linha
Potência	123 kW (167 cv) @ 2.600 rpm
Torque	600 Nm @ 1.100 – 1.700 rpm
Sistema de injeção	Injeção eletrônica
EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco a seco com acionamento hidráulico
Diâmetro externo do disco	362 mm
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	
Modelo	Manual / 2 velocidades com redução
EIXO DE TRAÇÃO	
Dianteiro	Agrale 8,9"
Relação - Dianteiro	4.10 : 1
Traseiro	DANA 70 Eixo flutuante com bloqueio do diferencial tipo “POWER LOK”
Relação - Traseiro	4.10 : 1
RODAS	
Modelo	8.00 x 16”
FREIOS	
Freio de Serviço - Tipo	Disco nas 04 rodas
Acionamento	Hidráulico servo assistido
Freio Estacionamento Tipo	Pedal com cabo
PESOS E CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	5.000 kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	5.750 kg
Peso em ordem de marcha	4.150 kg
Capacidade Máxima de Carga	750 Kg + 750 Kg (carga+reboque)
Máxima Carga Vertical sobre o eixo dianteiro	2.300 kg
Máxima Carga Vertical sobre o eixo traseiro	3.400 kg
CAPACIDADES DE MOBILIDADE	
Ângulo de ataque (sem guincho)	50°
Ângulo de saída (com degrau recolhido)	25°
Rampa máxima	60%
Inclinação lateral máxima	30%
Passagem a vau	1.000 mm
Degrau máximo	350 mm

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 09/11/2026, 13:52