



Civil

AM250 CABINE DUPLA

Um veículo pronto para o trabalho pesado.

Desenvolvido para enfrentar trabalhos pesados como serviços de manutenção de redes, mineração, reflorestamento, saneamento, segurança pública e combate a incêndios, o Agrale Marruá é muito resistente e garante uma grande produtividade com uma ótima economia operacional.



GARANTIA AGRALUB

@f00in agraleSA
www.agrale.com.br

AM250 CABINE DUPLA



CARROCERIA	
Cabine	Dupla (5 lugares)
Caçamba	Com caçamba metálica Sem caçamba (cabine-chassi)
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão Bateria	12 V/ 95 Ah
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	
Relação	1,77 : 1 / 1,00 : 1
EIXO DE TRAÇÃO	
Dianteiro	AGRALE 8.9
Relação - Dianteiro	4,10:1
Traseiro	DANA 70 Eixo rígido flutuante e autoblocante "Power Lock"
Relação - Traseiro	4,10:1
RODAS	
Modelo	8.00 x 16"
FREIOS	
Freio Serviço Tipo	Disco (dianteiro / traseiro)
Acionamento	Hidráulico servo-assistido com ABS e EBD
Freio Estacionamento Tipo	Atuação traseiro Pedal com cabo
PESOS E CAPACIDADES	
Peso Bruto Total (PBT)	5.700 Kg
Capacidade Máxima de Tração(CMT)	5.700 Kg
Peso em ordem de Marcha	2.900 kg (sem caçamba) 3.070 kg (com caçamba)
Capacidade carga útil	2.715 kg (sem caçamba) 2.545 Kg (com caçamba)
Carga Máxima Eixo Dianteiro	2.300 kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	3.400 kg
OPCIONAIS	
Engate para reboque, kit multimídia, kit conforto e segurança, Guincho Elétrico, Inclínômetro, Quebra-mato, Snorkel e Pneus MTR.	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F 3.8
Controle de Emissões	Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Cilindros / cilindrada	4 em linha 3.800 cm³
Potência	170 cv (125 Kw) a 2.600 rpm
Torque	600 Nm a 1.200 - 1.900 rpm
TRANSMISSÃO	
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE Automática EATON ESO 6205 - Manual
Número de marchas	6 Frente 1 Ré - Automática 5 Frente 1 Ré - Manual
SUSPENSÃO	
Dianteira	Barras longitudinais e transversais, com barra panhard e molas helicoidais
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	145 Km/h - Automática 134 km/h - Manual
PNEUS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	
Tanque de combustível	95 L
Tanque de Ureia (Arla 32)	16 L
ITENS DE SÉRIE	
Apoio de cabeça, Ar Condicionado, Ar Quente, Computador de Bordo, Estribos, Peito de Aço, Piloto Automático, Protetor de Lanternas, Faróis de Neblina, espelhos elétricos e freio a disco nas 4 rodas.	

