Civil

AM250 CABINE DUPLA

Capacidade para a missão. Robustez para o terreno.

O Agrale Marruá AM250 Cabine Dupla foi desenvolvido para transportar equipes e equipamentos em operações que exigem robustez, capacidade e mobilidade em diferentes tipos de terreno.

Com tração 4x4, construção resistente e conjunto mecânico preparado para condições severas, oferece segurança e confiabilidade para aplicações como manutenção de redes, mineração, reflorestamento, saneamento, segurança pública, combate a incêndios e resgate.

AM250 CABINE DUPLA

CARROCERIA	
Cabine	Dupla (5 lugares)
Caçamba	Com caçamba metálica Sem caçamba (cabine-chassi)
SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão	12 V
Bateria	12 V / 95 Ah
Alternador	12V / 135A
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA	
Tipo	Manual / 2 velocidades (com redução)
Relação	1,77 : 1 / 1,00 : 1
EIXO DE TRAÇÃO	
Dianteiro	AGRALE 8.9
Relação - Dianteiro	4,10:1
Traseiro	DANA 70 Eixo flutuante com bloqueio do diferencial tipo “POWER LOCK”
Relação - Traseiro	4,10:1
RODAS	
Modelo	8.00 x 16”
FREIOS	
Freio Serviço Tipo	Disco nas 4 rodas Assistido eletronicamente (ABS/EBD)
Acionamento	Hidráulico servo assistido
Freio Estacionamento Tipo	Pedal com cabo
PESOS E CAPACIDADES	
Peso Bruto Total (PBT)	5.700 Kg
Capacidade Máxima de Tração(CMT)	5.700 Kg
Peso em ordem de Marcha	2.900 kg (sem caçamba) 3.070 kg (com caçamba)
Capacidade carga útil	2.715 kg (sem caçamba) 2.545 Kg (com caçamba)
Capacidade Máxima de Reboque	2.000 kg
Carga Máxima Eixo Dianteiro	2.300 kg
Carga Máxima Eixo Traseiro	3.400 kg
CAPACIDADES DE MOBILIDADE	
Ângulo de ataque	58°
Ângulo de saída	30º
Rampa máxima	60%
Inclinação lateral máxima	30%
Passagem a vau	1.000 mm
Degrau máximo	350 mm
OPCIONAIS	
Engate para reboque, Faróis de Neblina, GPS, Guincho Elétrico, Inclinômetro, Quebra-mato, Snorkel	

MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins F 3.8
Controle de Emissões	Pós tratamento de gases por redução catalítica seletiva (SCR). PROCONVE P8 / EURO VI
Cilindros / cilindrada	4 em linha | 3,8 L
Potência	170 cv (125 Kw) a 2.600 rpm
Torque	600 Nm a 1.200 - 1.900 rpm
TRANSMISSÃO	
Marca/Modelo	Alisson LCT 1000 XFE - Automática EATON ESO 6205 - Manual
Número de marchas	6 Frente | 1 Ré - Automática 5 Frente | 1 Ré - Manual
SUSPENSÃO	
Dianteira	Barras longitudinais e transversais com barra panhard e molas helicoidais
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas
DESEMPENHO TEÓRICO	
Velocidade Máxima	145 Km/h - Automática 134 km/h - Manual
PNEUS	
Modelo	285/75 R16
CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO	
Tanque de combustível	95 L
Tanque de Ureia (Arla 32)	16 L
DIMENSÕES GERAIS	
Distância entre eixos	3.530 mm
Comprimento total do veículo	5.574 mm (Sem caçamba) 5.464 mm (Com caçamba)
Largura máxima do veículo (espelho a espelho)	2.530 mm
Altura máxima do veículo	2.030 mm
Bitola	Dianteira 1.772 mm Traseira 1.792 mm
Largura máxima (face externa pneus)	Eixo dianteiro 2.057 mm Eixo traseiro 2.077 mm
Largura máxima entre polainas	Cabine 2.070 mm Caçamba 2.160 mm
ITENS DE SÉRIE	
Apoio de cabeça, Ar Condicionado, Ar Quente, Computador de Bordo, Estribos, Peito de Aço, Piloto Automático, Protetor de Lanternas	
PROTEÇÃO BALÍSTICA	
Disponível também em versão blindada, com proteção de até NIJ Nível III+.	

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Gerado em: 09/11/2026, 13:52